

Leichte Pflege und Werterhaltung

– von geölten und gewachsten
Holzböden zwischendurch



WOCA Öl-Refresher ist ein mildes Pflegemittel für die Reinigung, Pflege und Werterhaltung von geölten und gewachsten Holzböden. Öl-Refresher, natur wird für alle naturgeölten oder eingefärbten Holzböden verwendet, wohingegen Öl-Refresher, weiß für alle hellen oder weißgeölten Holzböden verwendet wird. WOCA Öl-Refresher reinigt und gleichzeitig erhält die Holzoberfläche eine leichte Ölpflege. Die Ölkomponenten ergeben einen zusätzlichen Pflegeschutz und erneuern die matte Oberfläche.

1. Den Kanister vor und während des Gebrauchs sorgfältig schütteln.
2. Das Holz muß vor der Behandlung staubfrei sein.
3. Öl-Refresher mit lauwarmem Wasser im folgenden Verhältnis mischen:
 - Für traditionelle geölte Böden: 1:20 (250 ml Öl-Refresher auf 5 Liter Wasser).
 - Für UV-geölte und ölgewachsene Böden: 1:40 (125 ml Öl-Refresher auf 5 Liter Wasser).Die Konzentration der Mischung sollte dünner oder kräftiger sein, je nach Verschmutzung oder Abnutzung der Oberfläche.
4. Den Boden mit einem leicht ausgewrungenen Aufwischlappen oder Mopp in Längsrichtung der Maserung des Holzes behandeln. Anschließend den Boden mit einem gut ausgewrungenen. Aufwischlappen oder Mopp ebenfalls in Längsrichtung der Maserung des Holzes trockenreiben. Immer mit 2 Eimer arbeiten, einen für die Öl-Refresher Lösung und einen mit klarem Wasser. Es empfiehlt sich, kleine Flächen von ca. 10 m² pro Arbeitsgang zu behandeln. Dadurch wird es vermieden, dass Wasser lange Zeit auf dem Boden steht.
5. Der Holzboden benötigt eine Trockenzeit von ca. 2 Stunden, ehe er schonend begehbar ist.
6. Wenn ein leichter Glanz gewünscht ist, den trocknen Boden mit einem weißen Pad polieren.

WOCA WARTUNG

**Die einfache art Ihren
geölten und gewachsten
Holzboden zu Reinigen
und zu Pflegen...**



**REINIGUNG
ODER AUFRISCHUNG**

HOLZBODENSEIFE ODER ÖL-REFRESHER



**PFLEGE
UND ERHALTUNG**

INTENSIVREINIGER UND PFLEGEPESTE



Böden

Innen

Aussen

Ein komplettes System. Ein allumfassendes Angebot von Holzpflegeprodukten. Vorbehandlung. Grundbehandlung. Reinigung. Pflege.

WOCA ist führend im Bereich der Oberflächenbehandlung – ob es Böden, Innen- oder Außen Hölzer sind. Wir begrüßen Sie in einer Welt, in der ästhetische Verbesserungen natürlich und vorbildlich durchgeführt werden.



406101DE-6



Naturally
NO1
Recommended by professionals

So arbeiten Sie richtig...

Regelmäßige und Erstein Pflege – mit Pflegeöl



Ein geölter Boden sollte vor dem ersten Gebrauch mit Pflegeöl endpoliert werden – dieses gilt für Böden, die werkseitig mit natürlich härtenden Ölen geölt sind und alle manuell geölten Böden. Durch diese Ersteinpflege wird die Oberfläche zusätzlich verdichtet und besonders strapazierfähig.

Pflegeöl wird auch verwendet zur Auffrischung strapazierter Oberflächen und immer nach einer Grundreinigung mit Intensivreiniger. Diese Nachbehandlung kann auch partiell vorgenommen werden. Die Verarbeitung kann von Hand erfolgen, bei größeren Flächen sollte man eine Poliermaschine verwenden.

1 Reinigung

125 ml Intensivreiniger mit 5 Liter lauwarmem Wasser mischen, feucht wischen, kurze Einwirkzeit erhöht die Schmutzlösung.

Mit Bürste oder Pad von Hand oder mit Maschine schrubben, wenn die Verschmutzung stark ist. Schmutzlösung mit Mopp oder Aufwischlappen aufnehmen. Immer nachwischen, damit möglichst wenig Wasser auf der Oberfläche verbleibt. Bei starker Verschmutzung den Vorgang evtl. wiederholen.

2 Auftragen

Der Boden muss mindestens 8 Stunden lang trocknen. Der Boden muss vor der Behandlung völlig trocken sein.

Die Pflegepaste in einen Blumenmuster auf das Weiße pad auftragen. Poliermaschine für die Verteilung von Pflegepaste auf großen Flächen benutzen.

Poliermaschine für die Verteilung von Pflegepaste auf großen Flächen benutzen.

3 Polieren

Mit einem beigen oder weißen Pad die Pflegepaste intensiv einarbeiten, bis die Oberfläche gesättigt ist.

4 Nachpolieren

Anschließend den Boden mit Ölsaugtüchern, ggf. auch mit der Poliermaschine trocken abreiben. Es darf kein Paste auf der Oberfläche zurückbleiben. In gleicher Weise die restliche Bodenfläche behandeln.

Mit der Maschine polierte Böden sind nach ca. 4 Stunden bei 20°C angetrocknet, von Hand erst nach ca. 24 Stunden. Nach der Trockenzeit kann der Boden schonend begangen werden. Den Boden in den ersten Tagen nicht feucht wischen und vor Feuchtigkeit schützen.

Regelmäßige Reinigung von geölten Oberflächen



TIPS UND TRICKS

Damit Sie lange Freude an Ihrem Holzfußboden haben, sollten Sie neben der richtigen Pflege folgende Punkte beachten:

- Die Einhaltung eines gesunden Raumklima ist für Bewohner und Werterhaltung des Holzfußbodens wichtig.
- Eine Zimmertemperatur zwischen 18-21 Grad und eine relative Luftfeuchte zwischen 50 und 60% ist ideal.
- Möbelfüße, insbesondere Stuhlbeine, sollten mit Filzgleitern versehen werden.
- Vermeiden Sie starke Punktbelastungen z.B. durch Pfennigabsätze.
- Sorgen Sie im Eingangsbereich für eine ausreichende Sauberlaufzone.
- Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen müssen diese der EN 12529 entsprechen, ggf. ist der Einsatz von geeigneten Stuhlunterlagen erforderlich.
- Stehendes Wasser auf der Oberfläche ist stets zu vermeiden.
- Zur Reinigung keine Mikrofaserverwendet.
- Beachten Sie die Hinweise des Bodenherstellers.

Holzbodenseife kann auf allen bekannten Ölsystemen zur schonenden Reinigung verwendet werden. Holzbodenseife wird aus natürlichen Pflanzenfetten ohne Zusatz von Duftstoffen oder Lösemitteln hergestellt. Durch die rückfettende Eigenschaft reinigt und pflegt die Holzbodenseife und sorgt so für eine schonende und pflegende Zwischenreinigung.

Reinigung

Holzbodenseife vor Gebrauch gut aufschütteln. 125 ml Holzbodenseife mit 5 Liter warmem Wasser mischen. Wir empfehlen mit 2 Eimern zu arbeiten, einen mit Seifenwasser, einen mit klarem Wasser. Mit dem Swep-Mopp den Boden mit Seifenwasser wischen. Verschmutzungen lösen, aufnehmen und den Mopp im klaren Wasser ausspülen.

Mit frischer Seifenlösung nebelfeucht nachwischen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen, keine Pfützen stehen lassen.

Tipp: Festhaftende Verschmutzungen lassen sich mit einem weißen Pad und etwas Seifenwasser schonend lösen. In hartnäckigen Fällen hilft Fleckentferner oder Intensivreiniger, ggf. mit Pflegeöl nachpolieren.