



Gartenmöbel renovieren mit WOCA



Verwendung und Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probestfläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

E-MAIL info@wocashop.de FON 0761 896422 12
WEB www.wocashop.de FAX 0761 896422 11

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der ecomsult gbr.

ecomsult

Rimsinger Weg 3 DE 79111 Freiburg www.ecomsult.de

Titelbild: © monropic / fotolia

Bei Anwendungsfragen

0761 89642212

Anwendungsbereich:

Im Außenbereich zeigt unbehandeltes Holz bereits nach kürzester Zeit erste Verwitterungserscheinungen. Temperaturunterschiede, Feuchtigkeit, Moos- und Pilzbefall setzen dem Holz zu und schädigen es auf Dauer. Eine passende Schutzbehandlung des Holzes und seine regelmäßige Pflege können die Verwitterung verhindern. WOCA Exterior Öl ist eigens für den gründlichen Schutz von Gartenmöbeln und Terrassen aus Holz entwickelt worden. Nicht nur die Funktion der Möbel bleibt dank WOCA Exterior Öl auf lange Dauer erhalten, sondern auch ihre ansprechende Optik. Auch wenn der Verwitterungsprozess des Holzes schon relativ stark vorangeschritten ist, ist eine Komplettrenovierung der Möbel ohne Grundschliff mit guten Ergebnissen möglich.

Eignung

Für folgende Anwendungen ist das Verfahren geeignet:
Entfernung von Vergrauungen, Verschmutzungen und Belag durch Moos und Algen, Schutz vor Feuchtigkeit und Schäden durch Temperaturschwankungen
Schutz vor verschiedenen schädigenden Einflüssen

WOCAShop.de natürlich einfach schnell

Für folgende Anwendungen ist der Deep Cleaner nicht geeignet:

Behandlung von Eichenmöbeln, Behandlung von Gartenmöbeln mit nicht korrosionsfesten Beschlägen, Behandlung sehr stark verwitterter Hölzer

Auswahl passender Holzarten

Bereits die richtige Wahl der Holzart beim Kauf der Gartenmöbel kann die Instandhaltung und Pflege um einiges erleichtern. Vor allem Harthölzer sind - wie der Name schon sagt - meist äußerst robust und widerstandsfähig. Sie sind daher für den Einsatz im Außenbereich besser geeignet als z.B. Weichhölzer wie Kiefer oder Fichte.



WOCA Deep Cleaner
Gebrauchsfertige Reinigungslösung in der praktischen Sprühflasche, entfernt zuverlässig Schmutz und Beläge



Exterior Öl
Verleiht dem Holz eine starke, strapazierfähige Oberfläche, verhindert die Entstehung von Grünbelag.



Schwarze Pads
Zum Verteilen und Einmassieren des Holzentgrauers eignen sich am besten schwarze Pads.

Schritt für Schritt Anleitung

Neben **WOCA Exterior Öl** benötigen Sie folgende Produkte und Werkzeuge für eine erfolgreiche Anwendung: **WOCA Deep Cleaner, harte Bürste (Nylon), Ölroller / Pinsel, schwarze Pads, evtl. Schleifschwamm, Ölsaugtücher.**

1. Vorbereitung

Das Auftragen des Deep Cleaners sollte an einem Ort erfolgen, an dem die Reinigungsflüssigkeit gut ablaufen kann. Auch sollten Sie darauf achten, dass die Arbeitsunterlage nicht aus Holz oder Stein besteht. Tragen Sie während des Auftragens bitte Gummihandschuhe.

2. Tiefenreinigung

Zu Beginn wässern Sie die zu reinigende Oberfläche gründlich. Anschließend besprühen Sie diese gleichmäßig und satt mit der Reinigungslösung. Der Deep Cleaner muß im Anschluss 3–4 Minuten einwirken. Nun schrubben Sie das Holz mit einer harten Bürste solange nass in nass, bis die Verschmutzungen entfernt sind. Abschließend spülen Sie die behandelten Möbel nochmal gründlich mit Wasser ab. Jetzt muss das Holz ungefähr 24 Stunden trocknen.

3. Oberfläche ausbessern

Ist das Holz wieder vollständig getrocknet, sollten störende, hervorstehende Holzfasern und Flächen mit pelziger Oberfläche mit Hilfe eines Schleifschwammes entfernt bzw. geglättet werden.

4. Ölen

Nicht in praller Sonne oder bei nasskaltem Wetter arbeiten. Vor dem Gebrauch das WOCA Exterior Öl sorgfältig aufrühren. Danach das Öl in Richtung der Maserung deckend auftragen. Dabei ist es ratsam, mit dem Hirnholz (Stirnseiten) zu beginnen. Nach etwa 20 Minuten Einwirkzeit überschüssiges Öl auf dem Holz mit einem Tuch abtragen und ggf. polieren. Danach das Holz bis zur vollständigen Trocknung des Öls ruhen lassen und 2 Tage nicht mit Wasser konfrontieren.

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.