



Terassen wie neu - verwitterte Terassen mit WOCA renovieren



Verwendung und Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probefläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

E-MAIL info@wocashop.de FON 0761 896422 12
WEB www.wocashop.de FAX 0761 896422 11

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der ecomsult gbr.

ecomsult

Rimsinger Weg 3 DE 79111 Freiburg www.ecomsult.de

Bei Anwendungsfragen
0761 89642212

Anwendungsbereich:

Terrassen aus Holz kann man im Winter nicht „einmotten“. Sie sind Regen, Feuchtigkeit, Schnee und Frost ausgesetzt. Und im Sommer machen dem Holz Hitze und Sonneneinstrahlung zu schaffen. Besonders in schattigen Bereichen kann im Laufe der Zeit Moos- und Algenbewuchs an der Holzoberfläche entstehen. Diese Stellen werden bei feuchter Witterung äußerst rutschig und damit zum Risiko.

Das WOCA-Sortiment enthält die richtigen Produkte, um Terrassen wirkungsvoll zu renovieren. Eine Reinigung mit WOCA Exterior Cleaner entfernt Grünbelag und verhindert dessen schnelle Neubildung. Die anschließende Schutzbehandlung mit WOCA Exterior Öl verleiht dem Holz wieder Farbe und sorgt dafür, dass ihm auch raue Witterung nicht viel anhaben kann. WOCA Exterior Öl ist in unterschiedlich pigmentierten Varianten erhältlich, die optimal auf die natürlichen Farben der beliebtesten Hölzer für den Außenbereich abgestimmt sind. Die natürliche Farbe des Holzes wird mit dem Exterior Öl Natur nicht verändert, sondern lediglich aufgefrischt und verstärkt. Der UV-Schutz der pigmentierten Öle ist höher als der des WOCA Exterior Öl in Natur.

WOCAShop.de natürlich einfach schnell

bioraum GmbH:

Rimsinger Weg 3
79111 Freiburg

Tel. 0761 89 64 22-0
Fax 0761 89 64 22-11
www.bioraum.de
info@bioraum.de

wocashop von bioraum:

Tel. 0761 89 64 22-12
Fax 0761 89 64 22-11

www.wocashop.de
info@wocashop.de



Artnr. ANL-W-0040

Welches Holz ist für Terrassen gut geeignet?

Die Auswahl der richtigen Holzart bedeutet nicht nur bei der anschließenden Pflege der Terrasse eine enorme Erleichterung. Hölzer wie Lärche, Bankirai und andere Tropenhölzer oder Douglasie zeichnen sich durch eine außerordentliche Robustheit aus und sind äußerst witterungsfest – beste Eigenschaften für eine langlebige Terrasse aus Holz!

Per Hand oder maschinell arbeiten?

Grundsätzlich ist die Reinigung von Terrassenholz mit einer Tellermaschine sehr zu empfehlen. Das Arbeiten geht leichter und schneller. Wird die Maschine mit einer passenden Nylonbürste ausgestattet, können auch die Vertiefungen von Riffeldielen gut erreicht werden. Auch stark verwitterte Holzterrassen lassen sich mit maschineller Reinigung und Ölbehandlung sehr gut renovieren und erstrahlen im neuen Glanz.



WOCA Exterior Cleaner
Befreit Ihre Terrasse von Schmutz und Bewuchs. Die Neubildung von Grünbelag wird behindert.



WOCA Exterior Öl
Für eine robuste und pflegeleichte Oberfläche Ihrer Holzterrasse.



Tellermaschine
Für eine gründliche Reinigung von Terrassenholz sorgt eine Tellermaschine mit Nylonbürste und Reinigungsmitteltank.

Schritt für Schritt Anleitung

Neben **WOCA Exterior Cleaner** und einem passenden **Exterior Öl** von WOCA benötigen Sie folgendes Werkzeug für eine erfolgreiche Anwendung: **Eimer** und **Schrubber**, oder eine **Tellermaschine mit Reinigungsmitteltank und Nylonbürste, Pinsel**, falls vorhanden: einen Gartenschlauch.

1. Reinigen

Zunächst muss die Holzoberfläche gründlich gereinigt werden. Wässern Sie das Holz im ersten Schritt. Verwenden Sie dann **WOCA Exterior Cleaner**. Entweder verdünnt (1:2 bis 1:4 nach Bedarf) oder – falls das Holz extrem verschmutzt ist – unverdünnt.

Schrubben Sie die Oberfläche gründlich per Hand oder mit Hilfe der **Tellermaschine**. Ist sämtlicher Schmutz abgelöst, sollte die Oberfläche gründlich mit Wasser gespült werden (am besten mit einem Gartenschlauch).

2. Ölen

Sobald das Holz vollständig getrocknet ist, kann mit dem Auftrag des **WOCA Exterior Öls** begonnen werden. Gehen Sie dabei nach der Anleitung auf der Gebinderückseite vor. Bei Erstbehandlungen, stark verwitterten Hölzern und Riffeldielen steigt der Ölverbrauch naturgemäß an. Bitte berücksichtigen Sie das bei der Planung.

Hinweise:

Die Reinigung und die Ölbehandlungen müssen bei freundlichem und trockenem Wetter durchgeführt werden. Es sollten wenigstens 18 Grad Celsius herrschen. Starke Sonneneinstrahlung bei der Arbeit sollten Sie allerdings vermeiden, da Reiniger und Öl sonst zu schnell antrocknen. Das Öl braucht einige Zeit zum Härten. In den ersten Tagen sollte der Kontakt mit Wasser unbedingt vermieden werden.

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.